

Laravel

<https://laravel.com/>

Telescope in Subfolder

SUBFOLDER mit dem Ordernamen ersetzt, wird nur hinzugefügt wenn APP_ENV auf production steht.

[app/Provider/AppServiceProvider.php](#)

```
...  
  
public function boot()  
{  
    ...  
  
    if (\App::environment('production')) {  
        \View::composer(['telescope::layout'], function ($view) {  
            $view->with('telescopeScriptVariables', [  
                'path' => 'SUBFOLDER/telescope',  
                'timezone' => config('app.timezone'),  
                'recording' => !cache('telescope:pause-recording'),  
            ]);  
        });  
    }  
}
```

Quelle: <https://github.com/laravel/telescope/pull/281#issuecomment-442061169>

Laravel Mix in Subfolder

SUBFOLDER mit dem Ordernamen ersetzt, wird nur genutzt wenn APP_ENV auf production steht.

[webpack.mix.js](#)

```
const mix = require('laravel-mix');  
  
if (process.env.APP_ENV === 'production') {  
    mix.setResourceRoot('/SUBFOLDER/');  
}
```

...

From:

<http://www.andreasgiemza.de/> - **Andreas' Wiki**

Permanent link:

http://www.andreasgiemza.de/software_handreichungen/laravel

Last update: **2019/01/18 11:52**

